



Verdünnung & Pinselreiniger

Gemisch entaromatisierter Lösungsmittel

Verfügbarkeit	
Anz. je Palette	540
VPE	6 x 0,75 l
Gebinde-Typ	Eimer W
Gebinde-Schlüssel	01
Art.-Nr.	
1345	■

Verbrauch	Je nach Anwendung
------------------	-------------------

Anwendungsbereiche	<ul style="list-style-type: none"> ■ Viskositätseinstellung lösemittelbasierter Alkydharzlasuren und -lacke ■ Reinigung der Arbeitsgeräte

Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ■ Milder Geruch ■ Entaromatisiert ■ Gute Reinigungswirkung

Produktkenndaten	Dichte (20 °C)	Ca. 0,78/cm ³
	Flammpunkt °C	Ca. 42 °C
	Geruch	Lösemittelartig
Die genannten Werte stellen typische Produkteigenschaften dar und sind nicht als verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.		

Verarbeitung	Unter Rühren langsam in Lack oder Lasur bis zur gewünschten Konsistenz einarbeiten. Angebrochene Gebinde gut verschließen und möglichst bald aufbrauchen.
---------------------	---

Arbeitsgeräte / Reinigung	Vergossene Verdünnung sofort mit Putzlappen entfernen. Putzlappen in feuerfesten Abfallbehältern sammeln und entsorgen.
----------------------------------	---



Lagerung / Haltbarkeit unbegrenzt



Sicherheit / Regularien Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

GISCODE M-VM01

Entsorgungshinweis Größere Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften in der Originalverpackung zu entsorgen. Völlig restentleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Wir weisen darauf hin, dass die vorstehenden Daten/ Angaben in der Praxis bzw. im Labor als Richtwerte ermittelt wurden, und daher grundsätzlich unverbindlich sind.

Die Angaben stellen daher lediglich allgemeine Hinweise dar und beschreiben unsere Produkte sowie informieren über deren Anwendung und Verarbeitung. Dabei muss berücksichtigt werden,

dass aufgrund der Unterschiedlichkeit sowie der Vielseitigkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen, der verwendeten Materialien und Baustellen naturgemäß nicht jeder Einzelfall erfasst werden kann. Insoweit empfehlen wir daher in Zweifelsfällen entweder Versuche durchzuführen oder bei uns nachzufragen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich

zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Technischen Merkblattes ersetzt die Neuauflage das bisherige Technische Merkblatt.