Technisches Merkblatt
Artikelnummer 2393

Treppen & Parkett-Pflege

Selbstglänzendes, wasserbasiertes Bodenpflegemittel für versiegelte Oberflächen.

Anwendungsgebiete

Für die Erst- und Unterhaltspflege versiegelter Holzfußböden, geschlossenporig lackierter Korkbeläge, Bodenbeläge aus PVC & Linoleum, Laminat & Fertigparkett, Natur & Kunststeinböden. Geeignet für Sportböden.

Produktkenndaten

Dichte:	ca. 1,0 g/cm³ bei 20°C
Viskosität:	dünnflüssig
Geruch:	mild
Lieferform:	1 l Kunststoffgebinde
Farbton:	farblos

Produkteigenschaften

Treppen & Parkett-Pflege ist ein selbstglänzendes Bodenpflegemittel, das auf die besonderen Pflegeansprüche von versiegelten Holzoberflächen abgestimmt ist. Das Produkt bewahrt die Oberfläche vor vorzeitigem Verschleiß, ist rutschhemmend, staub- und schmutzabweisend.
Treppen & Parkett-Pflege hat einen Gleitreibungsbeiwert von 0,4 - 0,6 und ist daher auch für die Pflege von versiegelten Holzfußböden in Turnhallen geeignet.

Verarbeitung

Treppen & Parkett-Pflege muss vor dem Gebrauch gut aufgeschüttelt werden. Vor der Pflege muss die zu behandelnde Oberfläche gut mit Besen, Mopp oder Staubsauger gereinigt werden.

Die Erstpflege findet etwa eine Woche nach der Versiegelung des Holzfußbodens statt. Treppen & Parkett-Pflege unverdünnt mit einem weichen und fusselfreien Tuch dünn auftragen. Der Verbrauch beträgt ca. 30-40 ml/m².

Für die Unterhaltsreinigung bei gleichzeitiger Pflege werden etwa 250 ml Treppen & Parkett-Pflege (großes Wasserglas) auf 10 l Wischwasser (Putzeimer) gegeben. Den Boden mit einem gut ausgewrungenen fusselfreien Bodenwischtuch nebelfeucht wischen. Treppen & Parkett-Pflege glänzt nach der Trocknung und muss nicht aufpoliert werden.

Remmers Baustofftechnik 49624 Löningen Tel 05432/83-0 Fax: 05432/3985 www.remmers.de

Hinweise

Ein frisch versiegelter Holzfußboden darf erst nach Ablauf von 7 Tagen mit Treppen & Parkett-Pflege behandelt werden, damit der Lack genügend Zeit zur Durchhärtung bekommt.
Einen Holzfußboden niemals überschwemmen, es können Schäden durch Holzquellung entstehen.
Ein feuchtes Tuch oder getränkte Lappen niemals auf einer versiegelten Holzoberfläche liegen lassen, um eine Fleckenbildung zu vermeiden. Die Versiegelung muss noch ausreichend geschlossen sein, an wundgelaufenen Stellen kommt es sonst durch eindringendes Wasser zu Vergrauungen.

Verbrauch

Bei der Erstpflege können mit 1 Liter Treppen & Parkett-Pflege 25 - 30 m² eingepflegt werden.

Für die Unterhaltspflege reichen 250 ml Treppen & Parkett-Pflege auf 10 l Wasser.

Lagerfähigkeit

In geschlossenen Originalgebinden trocken, kühl und frostfrei gelagert mindestens 12 Monate.

Sicherheitskenndaten

Gefahrenhinweise:
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise:
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Bei der Verarbeitung und Lagerung sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.

Produkt-Code: W1

Entsorgung

Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften zu entsorgen. Entleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen.

Ökologie

Nicht in Gewässer, Abwässer oder ins Erdreich gelangen lassen.
WGK 1

Kennzeichnung

GefStoffV: -/-
GGVSE/ADR: -/-

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt.

Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

remmers
schützt Werte am Bau

Remmers Baustofftechnik 49624 Löningen Tel 05432/83-0 Fax: 05432/3985 www.remmers.de